

Poêle à bois Efia

Poêle à bois Fonte Flamme Efia noir mat, corps en acier, porte de bûcher,

**Fonte
Flamme**

Système vitre propre, double combustion, foyer en thermo-béton blanc, pare flamme en vermiculite, fermeture de la porte à 2 points, poignée froide, vitre panoramique large et courbe, accumulateur en thermo-béton de 30 kg en option.

**Eco Design***flamme*
VERTELe label
du chauffage au bois**Description**

- Corps du poêle en acier soudé (soudures de qualité réalisées manuellement)
- Poignée froide
- Réglages d'air primaire et secondaire séparés
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière (double combustion)
- Âtre en Thermo-béton blanc (très résistant)
- Hautes performances énergétiques et environnementales
- Système de fermeture de la porte à 2 points (étanchéité parfaite)
- Cendrier type tiroir
- Accumulateur en thermo-béton de 30 kg en option.
- Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur avec adaptateur
- Porte de bûcher incluse

Données techniques

Puissance nominale		6 kW
Rendement		77 %
CO %		0,0700 %
CO mg		875 mg/Nm ³
NOx mg		133 mg/Nm ³
COG mg		75 mg/Nm ³
Poussières (PM)		27 mg/Nm ³
mN - mmin		6.8 g/s
TwN - Twmin		242 °C
PwN - Pwmin		12 pa
Caractéristiques générales		
Norme		EN 13240
Classe énergétique		A
Efficacité énergétique saisonnière		67 %
Largeur - Hauteur - Profondeur		560 - 1220 - 420 mm
Bûches		33 cm
Indice I'		0,30
Diamètre buse		150 mm
Poids		113 kg
Combustible		Bûches
Charge maximum de combustible		2 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant		25 - 45 - 120 cm

Plan

