

**Poêle à bois Folke**

Poêle à bois Folke pour bûches de 33cm, corps en acier et porte en fonte avec réserve de bois sous le foyer



Trois faces vitrées pour une grande vision du feu, vitres des cotés traités infra-rouge pour de meilleures performances. Réglage d'air avec une manette unique pour des flammes faciles à contrôler.

**Eco Design***flamme*  
**VERTE**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Poêle en acier couleur anthracite avec porte en fonte
- Vitres pyrolyse sur les côtés, augmentent la température de combustion et les performances, contribuent à garder les vitres propres
- Combustion haute température sur sole pleine
- Isolation chambre de combustion en vermiculite
- Bûches de 33 cm
- Option bouclier thermique arrière pour réduire la distance de sécurité à 10 cm (avec conduit de fumées isolé).
- Boîtier de raccordement à l'air extérieur en option.

**Données techniques**

Puissance	7,30 kW
Plage d'utilisation	4 - 8 kW
Rendement	77 %
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	67 %

Indice I'	0,30
CO %	0,0600 %
CO mg	762 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	135 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	54 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	476 - 1000 - 410 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	40 - 70 - 120 cm
Norme	EN 13240
Poids	120 kg
mN - mmin	6.2 g/s
TwN - Twmin	304 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

## Plan

