

**Poêle à bois Odin Front - sur plateau réversible**

Poêle à bois contemporain rond Odin simple face sur plateau réversible, puissance nominale 6.7 kW



1 grande vitre ronde donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, système vitres propres. Une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler. Adaptable sur différents supports, accroché au mur ou suspendu au plafond.

**Eco Design***flamme*  
**VERTE**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Poêle rond en acier couleur anthracite
- Raccordement arrivée d'air extérieur par le dessous
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle Wall (accroché au mur), Fixed (suspendu au plafond), sur pied rond ou sur plateau
- Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 1 à 2,20 m et d'une hauteur de 35 cm à 45 cm (plateau de longueur 1,04 m ou 1,60 m et de hauteur 40 cm en standard)
- Possibilité de placer le poêle à droite ou à gauche du plateau.
- Existe en modèle double face qui se décline en Fixed, sur pied rond ou sur plateau.

**Données techniques**

Puissance	6,70 kW
Plage d'utilisation	4 - 8 kW
Rendement	75 %
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	65 %
Indice I'	0,40
CO %	0,0500 %
CO mg	673 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	140 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	67 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	31 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	1600 - 842 - 380 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 15 - 120 cm
Norme	EN 13240
Poids	110 kg
mN - mmin	6,2 g/s
TwN - Twmin	315 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

## Plan

