

## Insert à granulés Regain 8

Insert à granulés 8Kw, radiocommande avec sonde de température et thermostat intégrés, porte verre sérigraphié



Convection forcée, programmateur hebdomadaire, montage sur rail pour entretien facile, plage d'utilisation de 3,2 à 8,3 kW



**Eco Design**



Le label  
du chauffage au bois

## Description

- Alimentation en granulés par vis sans fin
- Installation selon DTU 24.1
- Creuset en fonte
- Bougie céramique : allumage plus efficace et rapide, réduit la consommation électrique
- Porte façade en verre sérigraphié
- Convection forcée
- Cendrier extractible
- Radiocommande avec sonde de température et thermostat intégré
- Programmateur hebdomadaire
- Chargement frontal du granulé par un tiroir supérieur discret
- Montage sur rail pour entretien facile
- Spécial rénovation

## Données techniques

Puissance

8 kW

Plage d'utilisation	3,2 - 8,3 kW
Rendement	90 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	84 %
Indice I'	0,30
CO %	0,0100 %
CO mg	126 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	148 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	11 mg/Nm <sup>3</sup>
Autonomie	21 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	688 - 606 - 534 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	15 Kg
Norme	EN 14785
Poids	115 kg
mN - mmin	6.3 g/s
TwN - Twmin	154 °C
PwN - Pwmin	3 pa

## Plan

