

Insert cheminée Instyle - 700V Next

Insert acier à convection forcée, design moderne, 10 kW, bûches 33cm



Ligne contemporaine et minimaliste, convection forcée, 4 ventilateurs par appareils, 4 vitesses de convection, ventilateurs silencieux, d'un débit de 75 m³/h par ventilateur. Plage de puissance de 6 à 12 kW

**Eco Design***flamme*
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 2 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo) ou sur mesure
- Cadre built in frame 4S-3mm finition placo

Données techniques

Puissance	10 kW
Plage d'utilisation	6 - 12 kW
Rendement	82 %
Classe énergétique	A+

Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Indice I'	0,40
CO %	0,0900 %
CO mg	1093 mg/Nm ³
NOx mg	96 mg/Nm ³
COG mg	120 mg/Nm ³
Poussières (PM)	24 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	680 x 615 x 450 mm
Diamètre buse	180 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	116 kg
mN - mmin	7.3 g/s
TwN - Twmin	277 °C
PwN - Pwmin	12.5 pa

En savoir plus...

La gamme Instyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan

