

**Insert cheminée Instyle Corner - Slim 660/495**

Insert acier, design moderne, 7 kW, façade avec vitre d'angle en deux parties sans montant vertical



Insert acier d'angle, combustion sur sole foyère, une seule manette de réglage d'air, cadre fixe de 20 mm, vitre à droite ou vitre à gauche. Plage de puissance de 4 à 10 kW

**Eco Design***flamme*  
**VERTE**Le label  
du chauffage au bois**Description**

- Vitre d'angle en deux parties sans montant vertical pour une vision du feu exceptionnelle
- Vitre à droite ou vitre à gauche
- Chambre de combustion doublée de vermiculite
- Axe de la sortie de fumée ajustable sur 40 mm d'avant en arrière
- Couleur noir anthracite
- Raccordement vertical

**Données techniques**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Puissance                          | 6,70 kW   |
| Plage d'utilisation                | 4 - 10 kW |
| Rendement                          | 75 %      |
| Classe énergétique                 | A         |
| Efficacité énergétique saisonnière | 65 %      |
| Indice I'                          | 0,60      |
| CO %                               | 0,1000 %  |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| CO mg   | 1244 mg/Nm <sup>3</sup> |
| NOx mg  | 106 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| COG mg  | 95 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Poussières (PM)   | 28 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Largeur - Hauteur - Profondeur  | 660 x 495 x 350 mm      |
| Diamètre buse   | 150 mm                  |
| Bûches  | 50 cm                   |
| Combustible   | Bûches                  |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés<br>- Devant | -/50/110 cm             |
| Norme   | EN 13229                |
| Poids   | 110 kg                  |
| mN - mmin   | 5.9 g/s                 |
| TwN - Twmin   | 326 °C                  |
| PwN - Pwmin   | 12 pa                   |

## Plan

