

Insert cheminée Instyle - Front 500EA

Insert acier 5 kW à encastrer, hautes performances, bûches de 33cm



Ligne contemporaine et minimaliste, convection naturelle, plage de puissance de 3 à 7 kW



Eco Design

flamme
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Données techniques

Puissance	4,90 kW
Plage d'utilisation	3 - 7 kW
Rendement	82 %

Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Indice I'	0,40
CO %	0,0800 %
CO mg	998 mg/Nm ³
NOx mg	96 mg/Nm ³
COG mg	77 mg/Nm ³
Poussières (PM)	24 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	520 x 480 x 350 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	80 kg
mN - mmin	4.1 g/s
TwN - Twmin	262 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

La gamme Instyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan

