

Insert cheminée Instyle - Front 600EA

Insert acier 4,9 kW à encastrer, hautes performance, combustible bûches 33cm

The logo for Dik Geurts, consisting of a stylized orange square icon followed by the text "Dik Geurts" in an orange sans-serif font.

Ligne contemporaine et minimaliste pour intérieurs modernes, convection naturelle. Plage de puissance de 3 à 7 kW



Eco Design

flamme
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite.
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option.
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte.
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Données techniques

Puissance	4,90 kW
Plage d'utilisation	3 - 7 kW

Rendement	80 %
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	70 %
Indice I'	0,40
CO %	0,0600 %
CO mg	797 mg/Nm ³
NOx mg	104 mg/Nm ³
COG mg	52 mg/Nm ³
Poussières (PM)	31 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	660 x 537 x 360 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	120 kg
mN - mmin	5.5 g/s
TwN - Twmin	286 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

La gamme Instyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan

