

insert cheminée Prostyle - Front 550EA

Insert acier avec porte verre sérigraphié, combustible bûches 33cm, 4,9 kW



Ligne contemporaine et minimaliste, convection naturelle, plage de puissance de 3 à 7 kW

**Eco Design***flamme*
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Données techniques

Puissance	4,90 kW
Plage d'utilisation	3 - 7 kW
Rendement	81 %

Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
Indice I'	0,50
CO %	0,0900 %
CO mg	1079 mg/Nm ³
NOx mg	129 mg/Nm ³
COG mg	85 mg/Nm ³
Poussières (PM)	27 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	527 x 560 x 346 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	94 kg
mN - mmin	4.4 g/s
TwN - Twmin	251 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

La gamme Prostyle existe en diverses largeurs encastrables.
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan

