

Insert cheminée Prostyle - Front 600 EA

Insert acier 4,9 kW à encastrer, combustible bois bûches, porte verre sérigraphié, bûches 33cm



Ligne contemporaine et minimaliste, porte en verre sérigraphié, convection naturelle, puissance de 3 à 7 kW

**Eco Design***flamme*
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite.

Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option.

Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte.

Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.

Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.

Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

Données techniques

| | |
|---------------------|----------|
| Puissance | 4,90 kW |
| Plage d'utilisation | 3 - 7 kW |
| Rendement | 80 % |
| Classe énergétique | A |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Efficacité énergétique saisonnière | 70 % |
| Indice I' | 0,40 |
| CO % | 0,0600 % |
| CO mg | 797 mg/Nm ³ |
| NOx mg | 104 mg/Nm ³ |
| COG mg | 52 mg/Nm ³ |
| Poussières (PM) | 31 mg/Nm ³ |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 600 x 480 x 356 mm |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Bûches | 33 cm |
| Combustible | Bûches |
| Norme | EN 13229 |
| Poids | 120 kg |
| mN - mmin | 5.5 g/s |
| TwN - Twmin | 286 °C |
| PwN - Pwmin | 12 pa |

En savoir plus...

La gamme Prostyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan

