

**Insert cheminée Prostyle - Front 650EA**

Insert acier 6 kW hautes performances à encastrer, porte verre sérigraphié, combustible bois bûches 33cm



Ligne contemporaine et minimaliste, porte en verre sérigraphié, convection naturelle. Plage d'utilisation de 3 à 9 kW

**Eco Design***flamme*  
**VERTE**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

**Données techniques**

Puissance	6,10 kW
Plage d'utilisation	3 - 9 kW

Rendement	81 %
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
Indice I'	0,40
CO %	0,0800 %
CO mg	1005 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	99 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	58 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	24 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	650 x 495 x 376 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	108 kg
mN - mmin	4.8 g/s
TwN - Twmin	288 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

### **En savoir plus...**

La gamme Prostyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

---

### **Plan**

