

**Insert cheminée Prostyle - Front 700EA**

Insert acier 10 kW, convection naturelle, porte en verre sérigraphié



Hautes performances, à encastrer, ligne contemporaine et minimaliste, convection naturelle, plage d'utilisation de 6 à 12 kW

**Eco Design**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

**Données techniques**

Puissance	10 kW
Plage d'utilisation	6 - 12 kW

Rendement	82 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Indice I'	0,40
CO %	0,0900 %
CO mg	1093 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	96 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	120 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	24 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	700 x 600 x 396 mm
Diamètre buse	180 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	116 kg
mN - mmin	7.3 g/s
TwN - Twmin	277 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

### En savoir plus...

La gamme Prostyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

---

### Plan

