

Poêle à bois 44 MF - laqué anthracite

Poêle à bois de petite taille en fonte, traditionnel, efficace et robuste. Poignée amovible, plage d'utilisation de 4 à 7 kW



Appareil tout en fonte, système vitre propre par rideau d'air

**Eco Design***flamme*
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Cendrier grande capacité
- Poignée amovible
- Système vitre propre
- Bûches de 30 cm supportées (25 cm conseillé)
- Sortie des fumées dessus ou arrière

Données techniques

Puissance	6 kW
Plage d'utilisation	4 - 7 kW
Rendement	78 %
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	68 %
Indice I'	0,40
CO %	0,1100 %
CO mg	1375 mg/Nm ³

NOx mg	111 mg/Nm ³
COG mg	54 mg/Nm ³
Poussières (PM)	29 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	450 - 625 - 405 mm
Diamètre buse	125 mm
Bûches	30 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	40 - 40 - 100 cm
Norme	EN 13240
Poids	80 kg
mN - mmin	6.4 g/s
TwN - Twmin	310 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

