

Poêle à bois 78 CB - laqué anthracite

Poêle à bois robuste de forte puissance, tout en fonte, permettant le fonctionnement en feu continu



Poêle pour bûche de 50 cm, porte de chargement latérale, grand tiroir à cendre avec porte indépendante, système vitre propre par rideau d'air. . Plage d'utilisation de 3 à 13 kW

**Eco Design***flamme*
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Intérieur fonte et vermiculite
- Raccordement des fumées par le dessus ou par l'arrière
- Poignée amovible
- Bouclier à l'arrière du poêle protégeant votre mur de la chaleur et de la décoloration
- La chambre de combustion accepte des bûches de 60 cm au maximum
- Raccordement à l'air extérieur possible grâce au kit de raccordement disponible en option
- En allure réduite, le poêle 78CB a une autonomie supérieure à 10h. Ainsi vous pouvez profiter d'un chauffage confortable et économique pendant toute la nuit. Le matin, rechargez le poêle sur les braises encore présentes, le feu reprend sans aucune autre opération.

Données techniques

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Puissance | 11 kW |
| Plage d'utilisation | 3 - 13 kW |
| Rendement | 80 % |
| Classe énergétique | A+ |
| Efficacité énergétique saisonnière | 70 % |

| | |
|---|-------------------------|
| Indice I' | 0,40 |
| CO % | 0,0900 % |
| CO mg | 1100 mg/Nm ³ |
| NOx mg | 145 mg/Nm ³ |
| COG mg | 114 mg/Nm ³ |
| Poussières (PM) | 15 mg/Nm ³ |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 765 - 790 - 590 mm |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Bûches | 50 cm |
| Combustible | Bûches |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 40 - 40 - 100 cm |
| Norme | EN 13240 |
| Poids | 230 kg |
| mN - mmin | 9.3 g/s |
| TwN - Twmin | 369 °C |
| PwN - Pwmin | 11 pa |

Plan

