

**Poêle à bois Bombay - acier noir**

Poêle à bois contemporain Bombay, acier noir, bûches de 50 centimètres, large plage d'utilisation de 4 à 11 kW



Poêles bois avec vitre panoramique large et courbe. Système vitre propre par rideau d'air chaud, chambre de combustion doublée en thermo béton blanc

**Eco Design**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Fermeture de porte à deux points
- Corps du poêle en acier noir
- Plaque supérieure pierre crème ou pierre ollaire en option
- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière ou le dessous
- Habillage des côtés en acier noir, pierre crème ou pierre ollaire

**Données techniques**

Puissance	7,60 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW
Rendement	76 %
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	66 %

Indice I'	0,50
CO %	0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	137 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	63 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	18 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	782 - 978 - 517 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	50 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 45 - 130 cm
Norme	EN 13240
Poids	155 kg
mN - mmin	7.5 g/s
TwN - Twmin	360 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

## Plan

