

**Poêle à bois Ewa**

Poêle à bois Fonte Flamme Ewa noir mat, corps en acier, porte de bûcher



Système vitre propre, double combustion, foyer doublé en thermo-béton blanc, pare flamme en vermiculite, système de fermeture de la porte à 2 points, poignée froide.



**Eco Design**



Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Corps du poêle en acier soudé (soudures de qualité réalisées manuellement)
- Poignée froide
- Réglages d'air primaire et secondaire séparés et en Inox
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Double combustion avec rampe d'injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière
- Âtre en Thermo-béton blanc (très résistant)
- Système de fermeture de la porte à 2 points (étanchéité parfaite)
- Cendrier grande capacité sous la grille en fonte
- Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur avec adaptateur

**Données techniques**

Puissance	5 kW
Plage d'utilisation	2 - 6 kW
Rendement	81 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
Indice I'	0,30
CO %	0,0600 %
CO mg	750 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	123 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	47 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	14 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	470 - 920 - 360 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	25 cm
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	2 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	25 - 35 - 85 cm
Norme	EN 13240
Poids	75 kg
mN - mmin	4.3 g/s
TwN - Twmin	318 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

## Plan

