

Poêle à bois Havana - pierre ollaire

Poêle à bois Havana noir, habillage pierre ollaire, rond, porte de bucher, puissance nominale 8 kW



Système vitre propre, triple combustion, chambre de combustion doublée en thermo-béton, accumulateur de chaleur en option, système de crochetage automatique de la porte.

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Système de fermeture robuste et “poignée froide” couleur anodisé intégrée sous la porte
- Rampe d’injecteurs d’air tertiaire pour améliorer la combustion (triple combustion)
- Réglages de l’air primaire et secondaire séparés à l’aide de manettes de forme carré et intégrées sous la porte
- Corps du poêle en acier noir laqué mat (corps garanti 5 ans)
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en thermo-béton
- Déflecteur vermiculite
- Cendrier pratique (type tiroir) et de grande capacité
- Raccordement conduit vertical ou horizontal
- Raccordement air de combustion par l’arrière ou le dessous
- Possibilité d’ajout d’un accumulateur de chaleur
- Cotés en pierre ollaire
- Plaque supérieure en pierre ollaire en option

Données techniques

Puissance

8 kW

Plage d'utilisation	3 - 9 kW
Rendement	82 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Indice I'	0,40
CO %	0,1000 %
CO mg	1250 mg/Nm ³
NOx mg	73 mg/Nm ³
COG mg	106 mg/Nm ³
Poussières (PM)	17 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	510 - 1300 - 510 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 15 - 80 cm
Norme	EN 13240
Poids	158 kg
mN - mmin	5.4 g/s
TwN - Twmin	330 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

