

Poêle à bois Mazan

Poêle à bois en acier noir pour bûches de 33 cm, rond sur socle, hautes performances, puissance nominale 6 kW



Hautes performances énergétique et environnementales, double combustion par injecteur d'air, réglages air primaire et secondaire indépendants, foyer en thermo-béton, système vitre propre sur vitre galbée.

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps en acier noir
- Air raccordable à l'extérieur (en option)
- Grande chambre de combustion en thermo-béton
- Sole foyère en fonte
- Porte à fermeture trois points
- Système vitre propre sur vitre galbée
- Porte de bucher
- Poêle rond

Données techniques

Puissance

6,30 kW

| | |
|---|-------------------------|
| Plage d'utilisation | 2 - 7 kW |
| Rendement | 80 % |
| Classe énergétique | A+ |
| Efficacité énergétique saisonnière | 70 % |
| Indice I' | 0,40 |
| CO % | 0,0800 % |
| CO mg | 1000 mg/Nm ³ |
| NOx mg | 114 mg/Nm ³ |
| COG mg | 55 mg/Nm ³ |
| Poussières (PM) | 31 mg/Nm ³ |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 556 - 1084 - 516 mm |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Bûches | 33 cm |
| Combustible | Bûches |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 10 - 15 - 80 cm |
| Norme | EN 13240 |
| Poids | 150 kg |
| mN - mmin | 5 g/s |
| TwN - Twmin | 330 °C |
| PwN - Pwmin | 12 pa |

Plan

