

**Poêle à bois Modivar 5 - sur bûcher droit**

Poêle à bois personnalisable grâce à différents supports. Design moderne et hautes performances.



Grande vitre donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, système vitre propre, une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler.

**Eco Design**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Poêle en acier couleur anthracite
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle nu ou sur bûcher droit ou d'angle, ou sur plateau flottant ou plateau droit.
- Les dimensions données sont celles du poêle nu, elles varient suivant la finition choisie.
- Plusieurs options de support disponibles : bûcher droit ou d'angle, plateau droit largeur 1.50 m (possible sur mesure de 0.60 à 2.20 m), ou plateau flottant largeur 1.20 m.

**Données techniques**

Puissance	5 kW
Plage d'utilisation	4 - 7 kW
Rendement	82 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Indice I'	0,30

CO %	0,0900 %
CO mg	1125 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	78 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	62 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	8 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	450 - 1000 - 370 mm
Diamètre buse	125 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	1,05 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	33 - 40 - 90 cm
Norme	EN 13240
Poids	90 kg
mN - mmin	3,9 g/s
TwN - Twmin	327 °C
PwN - Pwmin	13 pa

---

## Plan

