

**Poêle à bois Oval Front - supports multiples**

Poêle à bois Oval Front, sur pieds, sur plateau, fixé au mur (Wall) ou suspendu au plafond (Fixed), puissance nominale 7.9 kW



1 grande vitre ovale donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, système vitres propres, une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler.

**Eco Design***flamme*  
**VERTE**Le label  
du chauffage au bois**Description**

- Poêle ovale en acier couleur anthracite
- Raccordement arrivée d'air extérieur vertical par le dessous
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle Wall (accroché au mur), Fixed (suspendu au plafond), sur base ronde ou sur plateau (2.00 m)
- Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 1.2 à 2.20 m et d'une hauteur de 35 cm à 45 cm (plateau de longueur 2.00 m et de hauteur 40 cm en standard)

**Données techniques**

Puissance	7,90 kW
Plage d'utilisation	6 - 10 kW
Rendement	76 %
Classe énergétique	A

Efficacité énergétique saisonnière	66 %
Indice I'	0,60
CO %	0,0900 %
CO mg	1145 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	132 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	92 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	12 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	980 - 606 - 380 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	50 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	15 - 5 - 100 cm
Norme	EN 13240
Poids	120 kg
mN - mmin	6,4 g/s
TwN - Twmin	338 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

**En savoir plus...**

---

**Plan**

