

**Poêle à bois Vidar Triple - Small Wall**

Poêle à bois Vidar Triple Small fixé au mur, 3 vitres, puissance nominale 5 kW



3 grandes vitres donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, poignées discrètes, système vitres propres, raccordement arrivée d'air extérieur par l'arrière, une seule manette de réglage d'air.

**Eco Design***flamme*  
**VERTE**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Poêle en acier couleur anthracite
- Trois faces vitrées, les côtés s'ouvrent pour faciliter le nettoyage
- Vitres pyrolyse sur les côtés, augmentent la température de combustion et les performances, contribuent à garder les vitres propres
- Bûches 33 cm supportées, 25 cm conseillées pour un chargement courant plus facile et notamment en cas de dépassement de la longueur initiale des bûches.
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- 7 arrivées d'air préchauffées : arrière de la chambre de combustion, en haut et en bas des 3 vitres
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en version Wall (accroché au mur), Plateau Droit 150 cm, Plateau flottant 120 cm, Store (sur bûcher). Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 60 cm à 2.20 m et d'une hauteur de 35 à 45 cm.

**Données techniques**

Puissance	4,90 kW
Plage d'utilisation	4 - 7 kW

Rendement	79 %
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	69 %
Indice I'	0,50
CO %	0,0700 %
CO mg	843 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	133 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	75 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	500 - 535 - 380 mm
Diamètre buse	125 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 70 - 120 cm
Norme	EN 13240
Poids	80 kg
mN - mmin	4.5 g/s
TwN - Twmin	253 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

## Plan

