

Poêle à granulés Curl 8

Poêle à granulés rond, 8 kW, porte en verre sérigraphié, habillage côtés acier laqué blanc, noir ou gris



Poêle à granulés double porte avec porte extérieure en verre sérigraphié noir pour l'habillage, creuset en fonte, système vitre propre.

**Eco Design***flamme*
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Alimentation en granulés par écluse rotative
- Convection forcée, 5 vitesses de ventilation
- Convection naturelle possible en puissance 1 et 2
- Cendrier extractible
- Installation selon DTU 24.1
- Pilotage par interface tactile
- Programmateur hebdomadaire
- Kit Wi-Fi pour contrôle par application en option
- Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle
- Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques)

Données techniques

Puissance	8,40 kW
Plage d'utilisation	2,9 - 8,4 kW
Rendement	85 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	81 %
Indice I'	0,20
CO %	0,0090 %
CO mg	110 mg/Nm ³
NOx mg	110 mg/Nm ³
COG mg	8 mg/Nm ³
Poussières (PM)	28 mg/Nm ³
Autonomie	27 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	530 - 1191 - 575 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	17 Kg
Norme	EN 14785
Poids	92 kg
mN - mmin	5.6 g/s
TwN - Twmin	256 °C
PwN - Pwmin	3 pa

Plan

