

**Poêle à granulés Oria 6**

Poêle à granulés économique, 6 kW, habillage en acier laqué avec côtés noir, bordeaux ou ivoire



Porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en acier et creuset en fonte, cendrier extractible, système vitre propre.

**Eco Design**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Alimentation en granulés par écluse rotative
- Air raccordable à l'extérieur
- Installation selon DTU 24.1
- Convection forcée, 5 vitesses de ventilation
- Convection naturelle en petites puissances
- Pilotage par interface tactile
- Programmateur hebdomadaire
- Kit Wi-Fi pour contrôle par application en option
- Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle
- Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques)

**Données techniques**

Puissance	6 kW
Plage d'utilisation	2,9 - 6 kW
Rendement	90 %

Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	85 %
Indice I'	0,20
CO %	0,0020 %
CO mg	26.3 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	128 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	1,2 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	10,2 mg/Nm <sup>3</sup>
Autonomie	24 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	455 - 1091 - 540 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	15 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 15 - 80 cm
Norme	EN 14785
Poids	85 kg
mN - mmin	4.1 g/s
TwN - Twmin	202 °C
PwN - Pwmin	3 pa

---

## Plan

